

# MONARPLAN FM

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

01020508151 (2)

### Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Monarplan FM 1.5

### Naudojimo paskirtis (-ys)

PVC ir FPO lakštai stogams

### Gamintojas

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.  
Továrenská 1, 94303 Šturovo  
Slovakia

### Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)

sistema 2+

### Darnusis standartas

EN 13956:2012

### Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)

1213 SKZ

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

### Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu)



Šturovo

01.01.2019

## Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristiko	Eksploatacinės savybės
Išorinis ugnies poveikis	NPD
Reakcija į ugnį	Class E
Vandens nepralaidumas	Išlaiko
Atsparumas tempiant išilgai	≥ 1100 N/50 mm
Atsparumas tempiant skersai	≥ 1000 N/50 mm
Išilginis pailgėjimas	≥ 15 %
Skersinis pailgėjimas	≥ 15 %
Atsparumas šaknimis	NPD
Atsparumas statinei apkrovai (A metodas)	≥ 20 kg
Atsparumas statinei apkrovai (B metodas)	≥ 20 kg
Smūginis atsparumas (A metodas)	≥ 600 mm
Smūginis atsparumas (B metodas)	≥ 1000 mm
Atsparumas išilginiam plėšimui	≥ 200 N
Atsparumas skersiniam plėšimui	≥ 200 N
Jungčių atsprumas plyšimui	≥ 300 N/50 mm
Jungčių atsprumas kirpimui	≥ 800 N/50 mm
Atsparumas UV ir vandeniui: 5000 h UV	Išlaiko
Lankstumas žemose temperatūrose	≤ -30 °C
Pavojingos medžiagos	Note 2

NPD - "No Performance determined"

Note 1/Pastaba 1: išorinis ugnies poveikis nustatomas visai stogo sistemai, todėl jis nenurodomas atskirai dangai.

Note 2/Pastaba 2 : kadangi nėra patvirtintos Europos darniojo standarto bandymo metodikos, deklaracijos rašomos pagal galiojančias nuostatas šalyje.